

## Cable Adaptador USB-C a Mini DisplayPort, 4K 60Hz, Negro, 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **U444-006-MDP**



Conecta su monitor o proyector Mini DisplayPort (mDP) existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, smartphone o PC. Le ahorra el desorden y el gasto de más cables, adaptadores y pantallas.

### General

El Cable Adaptador de USB 3.1 Gen 1 USB-C a Mini DisplayPort 4K (M/M) U444-006-MDP le ayuda a transmitir audio digital y video de 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un monitor o proyector equipado con mDP. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de varios documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en 4K nítido.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort de Modo Alternativo, usted puede extender el video 4K desde su pantalla principal a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla para que sea la principal. Conectando con una pantalla mDP existente, se ahorrará el desorden que se genera al añadir más cables y adaptadores.

El U444-006-MDP de conectar y usar no requiere fuente de alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para asegurar una rápida y fácil conexión en cada ocasión. Entonces, conecte la clavija mDP a su pantalla.

Este cable de 1.83 m [6 pies] soporta resoluciones de video UHD hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz, color verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR). Soporta también tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps. El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos.

Nota: Este cable es unidireccional. Solo funcionará desde un puerto USB-C a un Mini DisplayPort

### Características

**Conecta una pantalla Mini DisplayPort a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3** Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o ejecución de video 4K para señalización digital. Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps. Soporta especificaciones DisplayPort 1.2. Extienda el video 4K desde su pantalla primaria a otra, duplique el mismo video o convierta la segunda pantalla para ser la pantalla primaria.

**Video 4K y Audio Digital Nítidos** Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz. Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal). Soporta tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

### Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 60 Hz
- Soporta tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada Mini DisplayPort

### El Paquete Incluye

- U444-006-MDP – Cable Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a Mini DisplayPort 4K (M/M), 1.83 m [6 pies].

**Conector Reversible USB-C** La clavija USB-C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

**Construcción de Calidad Superior** Conectores y contactos bañados en oro para máxima conductividad y mínima pérdida de datos El blindaje de lámina y malla protege contra ruido en la línea por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos La liberación de la tensión integrada ayuda a que el cable y los conectores se puedan mover libremente sin tensión o agrietamiento Durable forro de PVC diseñado para una larga vida

**Listo para Usarse al Instante** Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa Longitud de 1.83 m [6 pies] fácil de administrar en ambientes saturados Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332193841
Tipo de Producto	Active Cable
Tecnología	USB 3.1 (Gen 1); USB; DisplayPort
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	MDP: 3840 X 2160 (4K) a 60HZ
Soporte HDR	Sí
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	72
Longitud del Producto (cm)	182.88
Longitud del Producto (pies)	6
Longitud del Producto (m)	1.83
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.828
Material de Construcción	PVC, ABS
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.19
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (kg)	0.08
Peso de la Unidad (lb)	0.18
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10° C a 70° C [14° F a 158° F]
BTUs	2.1 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.6
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, sin condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, sin condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	1.3
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
--	------------------------------

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.